

VENTOUSE MAGNETIQUE

SAV 240.36

Aimant à haute énergie avec douille taraudée

Conception :

Système protégée, surface galvanisée
Température max : 80°C

Matière :


NdFeB

Fixation :

Par vis



| Type | Dimensions en mm | | | | | | Force en N | Poids en kg |
|------------|------------------|-------------|-----|----|------|------|------------|-------------|
| | A \pm 0,2 | B \pm 0,2 | C | D | E | F | | |
| MH 36 - 06 | 6 | 4,5 | M 3 | 6 | 11,5 | 7,0 | 5 | 0,002 |
| MH 36 - 08 | 8 | 4,5 | M 3 | 6 | 11,5 | 7,0 | 13 | 0,003 |
| MH 36 - 10 | 10 | 4,5 | M 3 | 6 | 11,5 | 7,0 | 25 | 0,004 |
| MH 36 - 13 | 13 | 4,5 | M 3 | 6 | 11,5 | 7,0 | 60 | 0,005 |
| MH 36 - 16 | 16 | 4,5 | M 4 | 6 | 11,5 | 7,0 | 95 | 0,007 |
| MH 36 - 20 | 20 | 6,0 | M 4 | 8 | 13,0 | 7,0 | 140 | 0,016 |
| MH 36 - 25 | 25 | 7,0 | M 4 | 8 | 14,0 | 7,0 | 200 | 0,027 |
| MH 36 - 32 | 32 | 7,0 | M 5 | 10 | 15,5 | 8,5 | 350 | 0,045 |
| MH 36 - 40 | 40 | 8,0 | M 6 | 10 | 18,0 | 10,0 | 670 | 0,080 |
| MH 36 - 47 | 47 | 9,2 | M 6 | 12 | 20,5 | 11,0 | 790 | 0,113 |
| MH 36 - 50 | 50 | 10,0 | M 8 | 15 | 22,0 | 12,0 | 1000 | 0,158 |



Exemple de commande:

Ventouse magnétique

SAV 240.36 - MH 36 - 32

Désignation

SAV N° - Type

VENTOUSE MAGNETIQUE

SAV 240.38

Aimant à haute énergie, anisotrope, avec trou lamé ou taraudé

Conception :

Système protégée, surface galvanisée

Magnétisation anisotrope

Température max : 80°C

Matière :



NdFeB

avec trou lamé

| Type | Dimensions en mm | | | | Force en N | Poids en kg |
|-------------|------------------|-------------|-----|------|------------|-------------|
| | A \pm 0,2 | B \pm 0,2 | C | D | | |
| MH 38 - 216 | 16 | 4,5 | 3,5 | 6,6 | 75 | 0,006 |
| MH 38 - 220 | 20 | 6,0 | 4,5 | 9,0 | 105 | 0,013 |
| MH 38 - 225 | 25 | 7,0 | 4,5 | 9,0 | 160 | 0,024 |
| MH 38 - 232 | 32 | 7,0 | 5,5 | 11,0 | 310 | 0,039 |
| MH 38 - 240 | 40 | 8,0 | 5,5 | 10,6 | 500 | 0,073 |

avec trou taraudé

| Type | Dimensions en mm | | | | Force en N | Poids en kg |
|-------------|------------------|-------------|----|------|------------|-------------|
| | A \pm 0,2 | B \pm 0,2 | C | D | | |
| MH 38 - 332 | 32 | 7 | 5 | 5,5 | 330 | 0,040 |
| MH 38 - 340 | 40 | 8 | 5 | 10,5 | 500 | 0,074 |
| MH 38 - 350 | 50 | 10 | 8 | 9,5 | 800 | 0,140 |
| MH 38 - 363 | 63 | 14 | 10 | 11,7 | 1100 | 0,315 |
| MH 38 - 375 | 75 | 15 | 10 | 13,0 | 1750 | 0,479 |



Exemple de commande:

Ventouse magnétique

SAV 240.38 - MH 38 - 332

Désignation

SAV N° - Type