

ROULEAU MAGNETIQUE BRUT

SAV 240.78-160B

Caoutchouc magnétique multipolaire isotrope, 1 face magnétique

Type	Dimensions en mm			Exécution	Force g/cm ²
	Longueur	Largeur	Epaisseur		
50.10.1,2-160B	50000	10	1,2	brut	54
50.15.1,2-160B	50000	15	1,2	brut	54
50.20.1,2-160B	50000	20	1,2	brut	54
50.25.1,2-160B	50000	25	1,2	brut	54
50.30.1,2-160B	50000	30	1,2	brut	54
50.40.1,2-160B	50000	40	1,2	brut	54
50.50.1,2-160B	50000	50	1,2	brut	54
50.10.2-160B	50000	10	2,0	brut	65
50.15.2-160B	50000	15	2,0	brut	65
50.20.2-160B	50000	20	2,0	brut	65
50.25.2-160B	50000	25	2,0	brut	65
50.30.2-160B	50000	30	2,0	brut	65
50.40.2-160B	50000	40	2,0	brut	65
50.50.2-160B	50000	50	2,0	brut	65

Force mesurée sur une pièce en acier doux de 10mm d'épaisseur.

Exemple de commande:

Rouleau magnétique SAV 240.78 - 50.10.2-160B
 Désignation SAV N° - Type



ROULEAU MAGNETIQUE ADHESIF

SAV 240.78-160A

Caoutchouc magnétique adhésif, 1 face magnétique

Type	Dimensions en mm			Exécution	Force g/cm ²	Magnétisation
	Longueur	Largeur	Epaisseur			
30.12,5,1,5-160A	30000	12,5	1,5	adhésif	60	5 pôles
30.12,5,1,5-160AB*	30000	12,5	1,5	adhésif	60	5 pôles
30.19,1,5-160A	30000	19,0	1,5	adhésif	60	7 pôles
30.25,1,5-160A	30000	25,0	1,5	adhésif	60	9 pôles

Force mesurée sur une pièce en acier doux de 10mm d'épaisseur.

B= pliable

Exemple de commande:

Rouleau magnétique adhésif SAV 240.78 - 30.25,1,5-160A
 Désignation SAV N° - Type



ROULEAU MAGNETIQUE MOUSSE ADHESIVE

SAV 240.78-160AM

Caoutchouc magnétique avec mousse adhésive épaisseur 1mm (totale 2,5mm), 1 face magnétique
 Pour garniture de fenêtre ou affiche publicitaire

Type	Dimensions en mm			Exécution	Force g/cm ²	Magnétisation
	Longueur	Largeur	Epaisseur			
30.9,1,5-160AM	30000	9,0	1,5	adhésif	60	2 pôles
30.12,7,1,5-160AM	30000	12,7	1,5	adhésif	60	4 pôles

Force mesurée sur une pièce en acier doux de 10mm d'épaisseur.

Exemple de commande:

Rouleau magnétique SAV 240.78 - 30.9,1,5-160AM
 Désignation SAV N° - Type

