

## VE MAGNETIQUE

Avec 5 faces magnétiques

### Utilisation :

Positionnement

### Caractéristiques :

5 faces magnétiques (dessus, dessous, derrière et 2 faces)

Une commande Marche/Arrêt par face

Complètement étanche

Disponible en coffret bois SAV 539.02-HK2 avec surcoût

Version seule (S) ou par paire (P) appairer

Parallélisme : < 0.01 mm

| Longueur | Dimensions en mm |         |                |               | Force nominale en daN | Poids en kg |
|----------|------------------|---------|----------------|---------------|-----------------------|-------------|
|          | Largeur          | Hauteur | diamètre pièce | largeur du vé |                       |             |
| 80       | 60               | 73      | 6 - 50         | 38            | 30                    | 2,0         |
| 125      | 60               | 73      | 6-50           | 38            | 45                    | 3,3         |
| 180      | 60               | 73      | 6-50           | 38            | 70                    | 4,5         |

### Exemple de commande:

Vé magnétique


SAV 242.21 – 125

Désignation

SAV N° – Longueur



SAV 242.21



## VE MAGNETIQUE

Seul ou par paire

### Utilisation :

Positionnement

### Caractéristiques :

5 faces magnétiques (dessus, dessous, derrière et 2 faces)

Disponible en version seule (S) ou par paire (P)

Disponible en coffret bois SAV 539.02 – HK2 (pour S) et

SAV 539.04-HK4 (pour P) avec surcoût

Perpendicularité : 0.004 mm

Parallélisme : 0.004 mm

| Longueur | Dimensions en mm |         |                | Force nominale Vé en daN | Force nominale en daN | Poids en kg |
|----------|------------------|---------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
|          | Largeur          | Hauteur | diamètre pièce |                          |                       |             |
| 80       | 67               | 96      | 6 - 66         | 40                       | 90                    | 2,9         |
| 100      | 70               | 96      | 6 - 70         | 40                       | 120                   | 3,8         |

### Exemple de commande:

Vé magnétique


SAV 242.22 – 100 - S

Désignation

SAV N° – Longueur – Pièce



SAV 242.22



## VE MAGNETIQUE

Seul ou par paire, en acier trempé

### Utilisation :

Positionnement

### Caractéristiques :

5 faces magnétiques (dessus, dessous, derrière et 2 faces)

Surface de contact en acier trempé

Disponible en version seule (S) ou par paire (P)

Disponible en coffret bois SAV 539.02 – HK2 (pour S) et

SAV 539.04-HK4 (pour P) avec surcoût

Perpendicularité : 0.004 mm

Parallélisme : 0.004 mm

| Longueur | Dimensions en mm |         |                | Poids en kg |
|----------|------------------|---------|----------------|-------------|
|          | Largeur          | Hauteur | diamètre pièce |             |
| 80       | 67               | 96      | 6 - 66         | 2,9         |
| 100      | 70               | 96      | 6 - 70         | 3,8         |

### Exemple de commande:

Vé magnétique

SAV 242.25 – 100 - S

Désignation

SAV N° – Longueur – Pièce



SAV 242.25

