

## PLATEAU A DEPRESSION MICROPERFORE

SAV 249.02MP

### Utilisation :

Idéal pour pièces très fines flexibles  
La micro perforation évite la déformation

### Caractéristiques :

- Plateau en aluminium percé au pas de 10x10mm
- Trous de diamètre 0,6mm
- Embout pour tuyau Ø12mm

### Livraison standard :

- 1 plateau à dépression + connecteurs
- 1 tuyau d'alimentation

Dimensions en mm						
Longueur active	Largeur active	Longueur totale	Largeur totale	Hauteur	Nombre de zone	Poids en kg
220	160	240	180	26	1	2,5
310	220	330	240	26	2	4,8
240	210	252	222	26	1	3,7
400	200	416	216	26	2	6,2
430	310	450	330	26	3	9,0
610	430	630	450	26	4	18,0
600	400	616	416	26	4	16,0
850	610	870	630	36	6	50,0
1200	850	1220	870	36	7	99,0

\* Toutes dimensions sur demande



### Exemple de commande:

Plateau à dépression

Désignation

SAV 249.02MP - 500x300

SAV N° - dimension

## PLATEAU A DEPRESSION POREUX

SAV 249.04

### Utilisation :

Ces plateaux ont une face supérieure poreuse faite en aluminium poreux  
Idéal pour pièces fines et délicates dans les nanotechnologies  
Pour les opérations d'usinage précis

### Caractéristiques :

- Base en aluminium
- Plaque supérieure en matière poreuse, plusieurs modèles disponible : MC(40µm)-BF(15µm)-CE(10µm)  
plateau standard en matière BF
- Raccord 3/4"

### Livraison standard :

- 1 plateau à dépression
- 1 tuyau d'alimentation

Dimensions en mm						
Longueur active	Largeur active	Longueur totale	Largeur totale	Hauteur	Nombre de zone	Poids en kg
220	160	240	180	30	1	5,0
310	220	330	240	30	1	9,0
430	310	450	330	30	1	15,0
610	430	630	450	30	1	21,0
850	610	870	630	30	1	47,0
1200	850	1220	870	30	1	90,0

\*Toutes dimensions sur demande



### Exemple de commande:

Plateau à dépression

Désignation

SAV 249.04 - 610 x 430 - MC

SAV N° - dimension - exécution