

PLATEAU A DEPRESSION A GRILLE

SAV 249.03G

Utilisation :

Pour usinage léger, gravure sur pièces non magnétiques ou fines

Caractéristiques :

- En aluminium à haute résistance
- Grille au pas de 20 mm (25 mm sur demande)

Livraison standard :

- 1 plateau à dépression
- 1 tuyau d'alimentation + joint

Dimensions en mm						
Longueur active	Largeur active	Longueur totale	Largeur totale	Hauteur	Nombre de trous d'aspiration	Poids en kg
200	120	212	132	12	1	1,5
200	200	212	212	12	2	2,0
300	150	312	162	12	1	2,0
300	200	312	212	12	2	2,5
400	200	412	212	12	2	3,5
500	200	512	212	12	2	4,5
400	300	412	312	12	3	5,0
500	400	512	412	12	4	6,5
600	400	612	412	12	4	9,0
750	350	762	362	12	3	10,0

Exemple de commande:

Plateau à dépression à grille
Désignation

SAV 249.03G - 300 x 200
SAV N° - dimension



POD A DEPRESSION

SAV 249.03PODT1

Caractéristiques :

- En aluminium à haute résistance
- Dimensions : 84x60x20 mm
- Pour joint de 3 mm
- Pour tube de 6mm

Livraison standard :

- 1 PODT1 à dépression
- 1 tuyau d'alimentation + joint
- 1 feuille adhésive 249.82-ADH

Exemple de commande:

PODT à dépression
Désignation

SAV 249.03PODT1 - 84x60x20
SAV N° - dimensions



LIVRAISON POSSIBLE EN SET

PODT A DEPRESSION

SAV 249.03PODT2

Caractéristiques :

- En aluminium anodisé à haute résistance
- Dimensions : 150x120x20 mm
- Pour joint de 4 mm
- Pour tube de 10 mm

Livraison standard :

- 1 PODT2 à dépression
- 1 tuyau d'alimentation + joint
- 1 feuille adhésive 249.82-ADH

Exemple de commande:

PODT à dépression
Désignation

SAV 249.03PODT2 - 150x120x20
SAV N° - dimensions



LIVRAISON POSSIBLE EN SET