CENTRALES A VIDE A 1,2 OU 3 POMPES

SAV 249.72-….

Utilisation :
Les systèmes simples et doubles sont couramment utilisés dans l'industrie et offrent l'avantage de fournir un vide continu plus économique qu'un certain nombre de petites unités de vide. Il compense également les grandes variations du vide dans le nombre de consommateurs de vide.

Les systèmes triples sont couramment utilisés dans les hôpitaux et offrent les mêmes avantages que le système double. La troisième pompe offre en plus un facteur de sécurité supplémentaire lorsque l'une des pompes est mise hors tension par erreur ou en maintenance. De cette façon, il y a toujours du vide et ainsi les systèmes sont conformes à la norme DIN EN 7396-1.

Toutes les centrales peuvent être utilisées dans :
- Bridage, levage et maintien de pièces
- Transport pneumatique
- Remplissage de sacs, bouteilles, trémies
- Aération des stations d'épuration, Aération divers
- Thermoformage, Emballage sous vide
- Équipement d'aspiration dentaire, analyse de gaz
- Imprimantes, scanners, imprimantes laser
- Machines de traitement des aliments, machines textiles

Sur demande, nous concevons tout système spécial répondant à vos exigences!

Options:
- Filtres à poussières, bactériens et pièges à condensat de résidus
- Vacuomètre, flexible, raccord, vanne et distributeur
- Réservoir tampon avec séparateur de liquides manuel/automatique
- Système de sécurité et socle de posage, roulettes
- Unités de contrôle standard ou PLC
- Affichage tactile pour un contrôle facile
- Connexions WiFi et / ou GSM pour signalisation externe

Exemple de commande:

Centrale à vide	SAV 249.72 - ….
Désignation	SAV N° - Type