

PORTEUR A BATTERIE

SAV 531.73-EPB272

Utilisation :

Pour le levage et transport de charges jusqu'à 272kg
Système autonome pour charge individuelle

Caractéristiques :

- Système à aimants permanents
- Radio commande Marche/Arrêt
- Si batteries défectueuses, reste en position Marche
- Levier manuel de démagnétisation en cas de problème batterie
- Leds de signalisation état aimant et batteries
- **Capteur d'interdiction de démagnétisation charge suspendue**
- Deux batteries 12V Lithium rechargeable et chargeur (plus de 200 cycles par charge)
- Coefficient de sécurité 3:1



Modèle	EPB272	
Capacité nominale de levage*		
- Pièce plate	kg	272
- Pièce ronde	kg	consulter
Longueur x largeur aimant	mm	165 x 70
Hauteur aimant	mm	101
Longueur x largeur totale	mm	216 x 101
Hauteur totale	mm	318
Tension	V	12
Température max.	°C	82
Poids	kg	9



***NE FONCTIONNE PAS SI LA PIÈCE NE RECOUVRE PAS L'AIMANT (165x70 mm) ET SI L'ÉPAISSEUR DE LA PIÈCE N'EST PAS AU MINIMUM DE 6mm !**

531.73-EPB272		Épaisseur de pièces (en mm)					
		6	9	12	19	25	50
Force max de levage	kg	166	215	249	260	272	272
Longueur maxi. Pièces	mm	1800	2500	2500	2500	3000	3000

Exemple de commande:

Porteur à batterie

SAV 531.73 - EPB272



*Poids maximum pour pièces en acier S235JR avec surfaces en contact lisses et de taille et épaisseur suffisante. La capacité de levage varie en fonction du type de matière, de l'épaisseur de la pièce, de la taille et de la qualité de la surface en contact

PORTEUR PERMANENT A BATTERIE

SAV 531.73-EPB200/500/950

Utilisation :

Pour le levage et transport de pièces plates et rondes

Caractéristiques :

- Système électropermanent, travaillant en toute sécurité
- Pilotage automatique ou par boutons poussoirs sur face avant (à sélectionner sur l'aimant)
- Leds de signalisation état aimant et batteries
- **Capteur d'interdiction de démagnétisation charge suspendue**
- Batteries Lithium rechargeable et chargeur (plus de 1000 cycles par charge d'env. 2h sur secteur)
- Coefficient de sécurité 3:1
- Épaisseur mini 4mm
- 3 niveaux de force réglable pour défilage de pièces

**Avec batterie amovible
EPB500+EPB950**



EPB 500

Modèle		EPB200	EPB500	EPB950
Capacité nominale de levage*				
- Pièce plate	kg	200	500	950
- Pièce ronde	kg	50	200	400
Ø admissible	mm	Ø75-200	Ø75-200	Ø75-200
Longueur x largeur aimant	mm	150x85	180x160	355x165
Hauteur hors tout	mm	275	290	365
Poids	kg	10	24	38

Exemple de commande:

Porteur électropermanent à batterie

SAV 531.73 - EPB500



EPB 200