

TUBE BLEU POLYAMIDE SEMI-RIGIDE

SAV 249.83-T

En polyamide 12 PHL, type MB-LONGLIFE suivant DIN73378 - NFE 49100 (rouleau de 25M)

Dimensions en mm		
Ø INT	Ø EXT	Rayon courbure
4	6	30
6	8	40
8	10	60
10	12	85
12	14	90



Exemple de commande:

Tube polyamide bleu

SAV 249.83T - 6/8

Désignation

SAV N° - Diamètre

TUYAU SPIRALE ACIER POUR VIDE

SAV 249.83

Tuyau d'aspiration renforcée avec spirale acier pour les applications de vide.

Dimensions en mm			Poids gr/M	Dimensions en mm			Poids gr/M	Dimensions en mm			Poids gr/M
Ø INT	Ø EXT	Rayon courbure		Ø INT	Ø EXT	Rayon courbure		Ø INT	Ø EXT	Rayon courbure	
10	16	20	155	25	33	60	510	50	60	125	1200
12	18	25	180	30	39	70	600	60	72	140	1800
14	21	30	200	32	41	75	650	75	89	200	2500
16	23	35	225	35	44	80	730	80	94	220	2700
18	25	40	280	38	47	90	800	100	114	300	3250
20	27	50	340	40	50	95	870				
22	30	55	360	45	55	110	1100				

Exemple de commande:

Tube

SAV 249.83 - 20 - 10

Désignation

SAV N° - Diamètre - Longueur

JOINT D'ETANCHEITE POUR VIDE

SAV 249.76

Cordon d'étanchéité à insérer dans la rainure d'aspiration du système de bridage à vide.

Type	Dimensions en mm	Type	Dimensions en mm
249.76-20	2,0	249.76-55	5,5
249.76-30	3,0	249.76-60	6,0
249.76-35	3,5	249.76-65	6,5
249.76-40	4,0	249.76-70	7,0
249.76-45	4,5	249.76-80	8,0
249.76-50	5,0	249.76-100	10,0

En rouleau de 50 mètres



Exemple de commande:

Joint d'étanchéité

SAV 249.76 - 20 - 50

Désignation

SAV N° - Diamètre - Longueur