PORTEUR ELECTROPERMANENT 230/400V

SAV 531.73-EPSQ

Utilisation :
Pour le levage et transport de pièces plates jusqu'à 6T.
Utilisation possible de plusieurs aimants sur palonnier.

531.73-EPSQ1000

Caractéristiques :
- Système électro-permanent avec impulsion de courant
- BP de magnétisation et démagnétisation sur aimant
- BP de validation des commandes
- Leds de signalisation état aimant
- **Capteur d'interdiction de démagnétisation charge suspendue**
- Pilotage automatique ou par boutons poussoirs sur face avant (à sélectionner sur l'aimant).
- Coefficient de sécurité 3:1

Options :
- Radio-commande sur demande
- Configuration aimant

531.73-EPSQ2500

531.73-EPSQ4000

Modèle		EPSQ200	EPSQ500	EPSQ1000	EPSQ2500	EPSQ4000	EPSQ5000	EPSQ6000
Capacité nominale de levage*		200	500	1000	2500	4000	5000	6000
Longueur x largeur	mm	150x85	180x160	355x165	590x230	860x230	790x310	910x310
Surface magnétique	mm	115x50	160x130	310x120	590x230	860x230	790x310	910x310
Hauteur	mm	150	140	170	150	215	200	260
Poids	kg	9	25	50	125	180	200	250

*Poids maximum pour pièces en acier S235JR avec surfaces en contact lisses et de taille et épaisseur suffisante.
La capacité de levage varie en fonction du type de matière, de l'épaisseur de la pièce, de la taille et de la qualité de la surface en contact

Exemple de commande:

Porteur électropermanent	SAV 531.73 - EPSQ1000
Désignation	SAV N° - Modèle

SAV FRANCE - 196 Rue Louis Armand - 73800 MONTMELIAN
Tel : +33 (0)4.79.70.11.28 - email : info@savfrance.fr - www.savfrance.fr