

## AIMANT DE LEVAGE PNEUMATIQUE

SAV 531.03-PLAY-2.0

### Utilisation :

Pour le levage et transport de pièces longues et lourdes  
Idéal pour les lignes de production automatisées, robotisées  
Coefficient de sécurité préconisé  $\geq 4$

### Caractéristiques :

Champ magnétique profond pour charges lourdes  
Système à aimants permanents, activé pneumatiquement  
Niveau de sécurité très élevé grâce aux aimants Néodymes  
Fonctionnement basse pression  
Fonctionnement en toute sécurité  
Pôles magnétiques vendus séparément



Modèle		20x4N	30x7	50x2-2.0	50x3-2.0	50x4-2.0	70x2-2.0	70x3-2.0	70x4-2.0
Force à l'arrachement*	kg	128	355	460	672	975	836	1323	1736
Epaisseur mini. pour défilage	mm	4	5	12,7	12,7	9,5	12,7	12,7	12,7
Surface magnétique	mm	96x31	258x41	125x71	182x71	239x71	178x96	255x98	336x98
Pression maxi.	Bar	10	10	10	10	10	10	10	10
Pression nominale	Bar	2	2	6	6	6	6	6	6
Connexion		2x M5x0,8	2x M5x0,8	Rc1/4	Rc1/4	Rc1/4	Rc1/4	Rc1/4	Rc1/4
Poids	kg	1,2	4,8	6,5	9,0	11,3	13,0	20,5	25,5

\*Force déterminée en laboratoire sur de l'acier SAE1018 d'épaisseur suffisante avec une rugosité de surface de 6,3  
La capacité de levage varie en fonction du type de matière, de l'épaisseur de la pièce, de la taille et de la qualité de la surface en contact

### Exemple de commande:

Aimant de levage pneumatique  
Désignation

SAV 531.03 - PLAY70x4-2.0  
SAV N° - Modèle

## PREHENSEUR MAGNETIQUE

SAV 531.03-M10AY

### Utilisation :

Pour le désemplage et le transport de pièces très fines  
Uniquement pour pièces plates  
Remplace les ventouses magnétiques standards  
Fonctionnement en toute sécurité  
Coefficient de sécurité préconisé  $\geq 4$

### Caractéristiques :

Champ magnétique peu profond  
Système à aimants permanents, activé pneumatiquement  
Niveau de sécurité très élevé grâce aux aimants Néodymes  
Fonctionnement basse pression

Modèle		M10AY
Force à l'arrachement*	kg	24
Epaisseur mini. pour défilage	mm	1
Surface magnétique	mm	$\varnothing 56,5$
Pression maxi.	Bar	6
Pression nominale	Bar	3
Connexion		M5x0,8
Poids	kg	0,5



### Exemple de commande:

Préhenseur magnétique  
Désignation

SAV 531.03 - M10AY  
SAV N° - Modèle